



BOMBA DOSIFICACIÓN PERISTÁLTICA DE pH o Rx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA pH

- Bomba peristáltica con instrumento pH integrado.
- Adecuado para dispensar productos pH – (ácidos).
- Programación del set point facilitada sobre un rango 6,0 - 8,0 pH.
- Calibración semiautomática de un solo valor de pH 7,01.

Accesorios incluidos:



Recomendación de uso para pH:
Ácido Sulfúrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA Rx

- Bomba peristáltica con instrumento REDOX/ORP integrado.
- Adecuado para dosificar desinfectantes oxidantes.
- Programación del set point facilitada sobre un rango 300 - 900 mV
- Calibración semiautomática de un solo valor de 468 mV.

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Visualización del pH o Rx en el display.
- Caja en PP cargado a vidrio 30%.
- Panel frontal de policarbonato.
- Protección IP 55.
- Alimentación standard 230 Vac 50Hz.
- Conforme a los reglamentos de la CE.

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL MÁX. L/h	PRESIÓN (Bar)	MÁX. (cc/imp)	TUBO SANTOPRENE	CONSUMO (W)	Rpm	FAM.
HP-4028-42	Bomba peristáltica pH	1,8	1	30,00	4 x 7	35	10	B
HP-4028-44	Bomba peristáltica Rx	1,8	1	30,00	4 x 7	35	10	B
DO-2500-06	Tubo santoprene							B
HP-4027-00	Portarodillos							B
DO-5202-01	Racord tubería peristáltica							B
DO-5202-05	Válvula pie peristáltica							B